

-1-

ACCESSION NUMBER	85-071260
TITLE	RECORDER
PATENT APPLICANT	(0000000) ERUMU:KK
INVENTORS	HORI, KEIICHI
PATENT NUMBER	85.04.23 J60071260, JP 60-71260
APPLICATION DETAILS	83.09.28 83JP-178201, 58-178201
SOURCE	85.08.30 SECT. M, SECTION NO. 408; VOL. 9, NO. 213, PG. 5.
INT'L PATENT CLASS	B41J-003/04; B41J-003/20
JAPIO CLASS	29.4 (PRECISION INSTRUMENTS--Business Machines); 45. (INFORMATION PROCESSING--Input Output Units)
FIXED KEYWORD CLASS	R105 (INFORMATION PROCESSING--Ink Jet Printers)
ABSTRACT	PURPOSE: To eliminate the clogging of nozzles by applying a voltage to a thermal head to inject ink by the pressure of bubbles generated with a quick heating thereof when a hole or a dent filled with the ink reaches the surface of the thermal head. CONSTITUTION: A hole or a dent 2 of a film 1 is filled with ink by an ink storage section or an ink supply section and fed to the surface of a thermal head 4 with the movement of the film 1. At this point, a current flows through the thermal head 4 to heat the surface thereof 4 quickly. In this case, bubbles 6 are generated in the interface between the thermal head 4 and the ink 3 and the whole or a part of the ink 3 is injected by the pressure of the bubbles. The thermal head 4 formed on base plate 5 is put fully tight on the film and hence, bubbles 6 only expand below the opening of the dent 2 on the film 1.

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報(A) 昭60-71260

⑫ Int. Cl.⁴

B 41 J 3/04
3/20

識別記号

1 0 3
1 0 9

庁内整理番号

7810-2C
8004-2C

⑬ 公開 昭和60年(1985)4月23日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

⑭ 発明の名称 記録装置

⑮ 特 願 昭58-178201

⑯ 出 願 昭58(1983)9月28日

⑰ 発 明 者 堀 憲 一 東京都江東区常盤2-8-4

⑱ 出 願 人 株式会社エルム 東京都江東区常盤2-8-4

明 細 書

1. 発明の名称

記録装置

2. 発明の要旨

(1) 10〜200μm径の孔又は凹部を多数形成した金属、有機物質等よりなるフィルムと、記録用インクの貯蔵部又は(及び)供給部とサーマルヘッドと、前記フィルムの移動機構と、前記サーマルヘッドの駆動機構と、記録用紙の送り機構を最小構成要素とし、前記フィルムがインク貯蔵部又は(及び)インク供給部を通過する時、各々の孔又は凹部にインクを充填し、前記インクを充填された孔又は凹部がサーマルヘッドの表面に達した時、前記サーマルヘッドに電圧印加して加熱加圧させ、発生するバブルの圧力によって前記孔又は凹部中のインクを噴出させて記録を行う記録装置。

(2) 前記サーマルヘッドを記録用紙の巾方向に複数個形成し、前記フィルムの巾を記録用紙巾とはほぼ同じ巾とし、前記フィルム中に孔又は凹部を

多数形成して、ラインプリンターとした特許請求の範囲第一項記載の記録装置。

(3) 前記サーマルヘッドを記録用紙の進行方向と両方向に複数個形成し、前記フィルムの孔又は凹部を多数形成し、前記フィルムの移動方向をサーマルヘッドの並びに対して直角又はそれに近い方向にし、シリアルプリンターとした特許請求の範囲第一項記載の記録装置。

(4) 前記サーマルヘッド、フィルム、フィルム移動機構、インク貯蔵部及び供給部等の記録用要素をY(イエロー)色、M(マゼンダ)色、C(シアン)色、の3原色成分またはBK(ブラック)色を含めた4色分形成し、カラー記録を行う特許請求の範囲第一項、第二項、第三項記載の記録装置。

(5) 前記フィルムの孔又は凹部の形状は、フィルムの断面において、チーバ状又は平行状に形成されていることを特色とする特許請求の範囲第一項、第二項、第三項、第四項記載の記録装置。

3. 発明の詳細な説明

記録進行によってサーマルヘッド4の周囲のところに蒸ばれ、サーマルヘッド4の電圧印加による急速加熱によって、サーマルヘッド4部にバブルが発生して、その圧力で孔又は凹部2をノズルとしてインク3は記録用紙11上へ噴出されて記録を行う。5はサーマルヘッド4の基板であると共に、ライン方向のドット分のサーマルヘッドを形成する記録回路を同時に納めており、これにより記録装置が単純化される。記録用紙11は、プラテン13でノズルを兼ねるフィルム孔又は凹部に対向し、紙ズレを防ぐためにローラー12、14によって支えられている。10はブレードで、インク貯蔵部7を連続的にフィルム1に付着した不用品インクをかき落とす。記録は、ライン方向に形成されたサーマルヘッド列の選択されたサーマルヘッドに電圧印加して、ドットパターンに合わせた記録を行う。

第6図は本発明を用いた、カラー記録を行うラインプリンターの説明図である。基本的な構成は第5図のモノクロの構成を各原色用に改める点に

ある。1ア、8アは青色（イエロー）用のフィルムとインク1ア、8アは黄色（マゼンダ）用のフィルムとインク1ア、8アは青色（シアン）用のフィルムとインク1ア、8アは黒色（ブラック）を原色のひとつとして用いる場合のフィルムとインクである。これらサーマルヘッドを用いた記録部が、記録用紙11の走行と紙持の役目を果たすプラテン13に対向して設けられている。記録用紙11の走行にタイミングを合わせて、赤、青、黄、黒の記録部でドットパターンによって記録すると、網点方式又は重ね合わせ方式で、マルチカラー又はフルカラー表示ができる。

第7図は、本発明を用いたカラー・シリアルプリンターの説明図である。1ア、1ア、1ア、1アは、赤、青、黄、黒、赤、青、黄、黒用のフィルムであり、それらは多数の孔又は凹部が形成されている。4ア、4ア、4ア、4アは、それぞれ原色用のサーマルヘッド列で、サーマルヘッド列はフィルムの長手方向に直列又はそれに近い

方向に多数のサーマルヘッドが形成されている。16ア、16ア、16ア、16アは、インク貯蔵部7ア〜7ドからフィルム1ア〜1ドにインクを供給するためのインク供給用スポンジローラーである。このスポンジローラーは、インク貯蔵部よりインクを吸い上げて、このローラー表面を摩擦して通過するフィルム中の孔又は凹部に、インクを充満させる。これら赤、青、黄、黒、赤、青、黄、黒用の記録部は、ひとまとまりにしてヘッド部とし、記録用紙11の巾方向に記録タイミングを考慮して移動させることにより、シリアルプリントを行うことが出来る。

第8図は、フィルムに形成する孔又は凹部の断面図である。a、aはテーパ状、bは平行状、cは凹部状を示す。フィルム中の孔又は凹部の密度は、記録する密度及びサーマルヘッドの密度に応じて適宜に決定する。




以上のように、本発明はモノクロ、カラーのラインプリンター、シリアルプリンターを構成できる。しかも、エンドレス・フィルム中に多数の孔

又は凹部を形成して、それらをインクジェット方式のノズルとして用いる為、従来のインクジェット方式の普及を阻んでいた、ノズルの目詰まりについて完全に解消できた。又、フィルム中に孔を多数形成するため、記録密度は、従来のインクジェット方式に比べて、はるかに高めることができた。さらにバブルの圧力を利用するために、インクの噴出力はピエゾ等の圧電素子よりも大きく、記録スピードは高められた。

以上のように、本発明は新しいタイプのインクジェット記録装置を提供し、その文化的、工業的意義は非常に高い。

4. 図面の簡単な説明

第1図a、bは、本発明に用いるフィルム中の孔又は凹部の断面図と正断面図であり、第2図a、b、cは、本発明の原理の説明図である。第3図a、b、第4図a、bは、本発明に用いるフィルム中の孔又は凹部とサーマルヘッドとの関係を示す説明図。第5図は、本発明のモノクロのラインプリンターの説明図、第6図は、本発明のカラー・ラインプリン



手続補正書（自発）

昭和59年7月10日

特許庁長官 閣下

1. 事件の表示

昭和58年特許第178203号

2. 発明の名称

記録装置

3. 補正をする者

事件との関係 明許出願人

〒125

東京都港区赤坂2-1-1

株式会社

エ

ス

エ

代表取締役

エ

ス

エ

4. 補正の趣旨

5. 補正の請求

明開書の「特許請求の範囲」の項、「発明

の目的を説明」の項、

方式
書生

⑤

6. 補正の内容

- (1) 特許請求の範囲を下記の通り訂正します。
- (2) 明開書第4頁第4行目における「---領域
使用---」を「---領域移動して使用---」
と訂正します。
- (3) 明開書第4頁第12行目と第13行目と
の領域の事項を挿入します。
「即ち、本発明においては、フィルムをエ
ンドレスにして構成したが、往復巻取式で構
成しても同じ効果が得られる。又、フィルム
、インク紙等をリセプト式で構成しても同
じ効果が得られる。」
- (4) 明開書第4頁第13行目における「---の
凡の図は---」を「---この凡の図は---」
と訂正します。
- (5) 明開書第4頁第13行目における「---
図の図は---」を「---図の図は---」
と訂正します。
- (6) 明開書第4頁第14行目における「---凡
の最大値は---」を「---凡の最大値は---」